

# CRUCETAS

Como líder en tecnología de Barra Cardán, Meritor® te ofrece una extensa línea de crucetas originales y de reemplazo para aplicaciones de carga ligera, media y pesada. La Barra Cardán Meritor Permalube™ RPL fue la primera con lubricación permanente en Norte América, mientras que la MXL™ es la única con lubricación en intervalos de 160,000 kilómetros (100,000 millas) para aplicaciones de la Serie 10.



# Características y Beneficios



- Lubricación permanente.
- Arandela de empuje interna que protege contra el desgaste.
- La arandela de empuje exterior que absorbe las cargas de los baleros de agujas.
- Baleros de aguja de doble hilera para una vida excepcional.
- Muñones de precisión de nuevo diseño para aumentar la resistencia a la fatiga.
- Sellos de triple labio protector contra los contaminantes.
- Paquete de rodamientos superior para un gran rendimiento.
- Guarda de elastómero para mantener la suciedad y el agua afuera.
- Lubricación extendida.
- Arandelas de empuje de Nylon que eliminan el contacto entre metal y metal, reduciendo el desgaste y prolongando su vida útil.
- Robusto sistema de sujeción que proporciona excepcional fuerza de fijación.
- Muñones con maquinado de alta precisión y gran diámetro para una resistencia superior.
- Rodamientos de agujas fijas permiten una instalación rápida.
- Avanzado sistema de sellado de nitrilo de triple labio para mantener el lubricante adentro y los contaminantes afuera.
- Deflector metálico resistente a la corrosión que protege y asegura el avanzado sistema de sellado.

## Oferta de Crucetas Meritor® de Mayor Demanda

Serie	Meritor Genuine	Meritor	Tipo de cruceta	Largo de cruceta	Diámetro del muñón	Diámetro del rodamiento	Grasera	Comentarios
1000, 10N		CP170X	ISR	2.080"	0.505"	0.938"	Y	
16N	M279X	CP279X	Full Round	4.877"	1.269"	1.875"	Y	US fabricada en EUA
		US279X						
	M674X	CP674X	Servicio fácil	5.001"	1.272"			US fabricada en EUA
		US674X						
17N	M280X	CP280X	Full Round	M y US: 5.635" CP: 5.784"	M y US: 1.363" CP: 1.298	1.937"	Y	US fabricada en EUA
		US280X						
	M675X	CP675X	Servicio fácil	5.784"	1.298"			US fabricada en EUA
		US675X						
18N	M281X	CP124X	Full Round	6.283"	1.681"	3.210"	Y	US fabricada en EUA
		CP281X						
	M676X	US281X	Servicio fácil	7.242"	1.298"			US fabricada en EUA
		CP676X						
176N	M407X	CP407X	Full Round	M y US: 6.542" CP: 6.692"	M y US: 1.363" CP: 1.298	1.937"	Y	US fabricada en EUA
		US407X						
	M677X	CP677X	Servicio fácil	6.541"	1.298"			US fabricada en EUA
		US677X						
SPL170		US170X	Placa retenedora doble	5.944"	1.350"	2.165"	Y	Kit de repuesto para montaje en crucetas Dana: KIT-US250-170X
SPL250		US250X	Placa retenedora doble	5.872"	1.485"	2.361"	Y	Kit de repuesto para montaje en crucetas Dana: KIT-US250-170X
RPL		CP20RPLS1	RPL	C-C: 6.88 H-H: 5.30		2.06"	N	
		CP25RPLS1		C-C: 8.20 H-H: 6.63				
		CP35RPLS1		C-C: 7.20				

Lubricación Permanente    ISR = Anillo de retención (candado) interior  
 Lubricación Extendida    C-C: Distancia de taza a taza  
 Lubricación Normal    H-H: Distancia de Centro a Centro de barrenos

\*Spicer y la línea de la Serie 10 son marcas registradas de Dana



Meritor México S. de R.L. de C.V.  
 Boulevard NEXXUS ADN #2505,  
 Parque Industrial NEXXUS ADN,  
 C.P. 65550 Ciénega de Flores, Nuevo León

Contáctanos al  
 +52 (81) 81 50 75 78,  
 servicioclientes@meritor.com  
 o visita Meritor.com

2021 Meritor, Inc.  
 Publicado 11/21